



# SAS R. THEBAULT

ZI de St Eloi - 8 rue des Glénan - 29800 PLOUEDERN

Tél. 02 98 21 63 63 - Fax 02 98 21 34 11

Site Internet : <http://www.robert-thebault.fr> - e-mail : [info@robert-thebault.fr](mailto:info@robert-thebault.fr)

Usine à MAURON 56430 - ZI de la Planchette - Tél. 02 97 22 74 34 - Fax 02 97 22 74 06

Usine à VERNEUIL S'AVRE 27130 - ZI av. R. Zaigue - Tél. 02 32 32 31 31 - Fax 02 32 60 35 10



## Déclaration des Performances / Document d'accompagnement CAILLEBOTIS EN BETON POUR BETAIL

09  
EN 12737

Identification de l'organisme notifié : 1164  
N° de certificat CE du CPU : 1164 - CPR - CB 001  
N° 07

1	Code d'identification unique du produit type	<i>Caillebotis pour bétail</i>		
2	Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction	Caillebotis pour bétail - Date de fabrication : voir marquage produit		
3	Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant	Caillebotis pour bétail		
4	Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant	<i>S.A.S. R.THEBAULT - Landerneau 8 rue des Glénan 29800 PLOUEDERN</i>		
5	Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire	Non applicable		
6	Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction	Niveau 2+		
7	Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée	Le CERIB, organisme notifié n°1164 : • a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+ ; • a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production.		
8	Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée	Non applicable		
9	Performances déclarées	<i>Caractéristiques essentielles</i>	<i>Performances</i>	<i>Spécifications techniques harmonisées</i>  EN 12737 : 2004 + A1 : 2007
		<i>Résistance à la compression du béton</i>	C40/50	
		<i>Résistance ultime à la traction et limite d'élasticité en traction des aciers</i>	Acier pour béton armé : Rm = 515 N/mm <sup>2</sup> Re = 500 N/mm <sup>2</sup>	
		<i>Résistance mécanique</i>	Voir catalogue	
		<i>Résistance au feu</i>	A1	
		<i>Durabilité vis-à-vis de la corrosion</i>	XD3	
<i>Dispositions constructives</i>	Longueur : 400 à 4000 mm Largeur : 180 à 1000 mm Épaisseur : 50 à 180 mm Largeur poutrelle : 46 à 180 mm Écartement : 10 à 38 mm Autres informations : voir catalogue			
10	Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.			

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

**Philippe MAZET**  
Directeur Général

A Plouedern, le 1er octobre 2016