

REFECTOIRE "BIEN-ETRE ®"

AVEC **AUGE Ø30 ANTI-GASPI** AU SOL

La nouvelle directive sur le « BIEN-ETRE ® »

La nouvelle directive sur le « bien-être » porcin impose à partir du 01/01/2003 pour les nouveaux projets et en 2013 pour l'existant, de mettre les truies gestantes en liberté. Cette application remet en cause le système de bâtiment, de case, d'alimentation. C'est pourquoi nous avons élaboré un nouveau système de réfectoire.

LE REFECTOIRE « BIEN-ETRE ® ».

Afin de répondre aux attentes des éleveurs, nous avons été sensibles à plusieurs points :

- Sécurité lors de l'alimentation des animaux
- Hygiène
- Fiabilité et résistance
- Economique
- Facilité de montage

Ce nouveau concept offre une grande modularité

Le point fort de ce concept est sa grande modularité, ceci permet aux éleveurs des solutions diverses.

Deux variantes seront possibles suivant la conception du bâtiment et le souhait de l'éleveur :

- Bas-flanc double dans le cas d'animaux tête-à-tête.
- Bas-flanc simple contre mur ou cloison.

Grâce à ce concept, l'espace entre les Bas-flancs est facilement réglable pouvant ainsi, s'adapter à la taille de l'animal ou à une rénovation le cas échéant.

S.A. R.THEBAULT

Siège social et usine : ZI de Saint-Eloi - Plouédern - 29800 LANDERNEAU

Tél. 02 98 21 63 63 - Fax : 02 98 21 34 11

Usines à : Mauron (56430) et Verneuil S/Avre (27130)





S.A. R. THEBAULT

Siège social et usine : ZI de Saint-Eloi - Plouédern - 29800 LANDERNEAU

Tél. 02 98 21 63 63 - Fax : 02 98 21 34 11

Usines à : Maunon (56430) et Verneuil S/Avre (27130)

CONCEPT REFECTOIRE "BIEN-ETRE ®" AVEC BAS-FLANCS N°3 Ht.1,12 m TETE A TETE ET AUGES Ø30 AG AU SOL SEPARATION QUALIBLOC A TROUS

- La fixation en bout du tube galva. est assurée par Kit jonction inox pour tube Ø26,9 "boulons" à la cloison. Code Kit : 081098

Le Tube Galva. Ø26,9 (Code 073681) (Long. 6,50 m à couper) bloqué à l'aide d'une bride inox assure deux fonctions :

- Garantit une stabilité au Bas-flanc
- Empêche l'animal de grimper dans l'auge.

Code sachet (Bride + équerres + boulonnerie) : 081108

- La fixation en bout du tube galva. est assurée par Kit jonction inox pour tube Ø26,9 "chevilles" au mur. Code Kit : 081097

- U de jonction Qualibloc + boulons. Code sachet : 071115

- La liaison entre deux tubes galva est assurée par un manchon inox à recouvrement avec deux vis de serrages. Code Kit Raccord : 080425

- Des équerres inox de part et d'autre de la cloison assurent une bonne tenue de l'ensemble. Code sachet (Bride + équerres + boulonnerie) : 081108

- La fixation de la Qualibloc au retour de cloison est assurée par jonction inox + boulons. Code sachet : 081096

- Cloison de séparation Qualibloc Ht. 1,06 m sur socle, soit hauteur totale : 1,12 m

Bas-flanc Ht.1,12 m Larg. 70 cm
Code Article : 611298

Poids : 78,5 Kg

(Nota : existe aussi en Larg. 50 cm - Bat-flanc N°4 Code : 611299)

- Une réservation a été prévue pour le passage des tuyaux à soupe fixés en V inversés sur la cloison

- La fixation de la Qualibloc au mur monolithe est assurée par un U inox scellé. Code sachet : 082211
- La fixation de la Qualibloc au mur maçonné ou banché est assurée par jonction inox + chevilles. Code sachet : 083160

Encombrements et nombre de places à définir

Passage soupe : 135 mm

- L'auge Ø30 AG est collée au sol et reçoit le Bas-flanc béton.

- Cette auge en béton polyester vous garantit une hygiène parfaite de part sa forme, son bord anti-gaspi et sa disponibilité en grande longueur (moins de joints).

- Margelle béton Ep. 4/6 cm Long.43, 48, 53 ou 58 cm. Profondeur 19 ou 39 cm suivant Bas-flanc. (collée au sol + mortier de scellement sur les cotés).

- Tuyau de descente soupe fixé contre le Bas-flanc à l'aide d'étriers.
- A sa base, prévoir un coude en Y tangent à l'auge afin d'assurer une bonne répartition de la soupe, sans éclaboussures.

CONCEPT REFECTOIRE "BIEN-ETRE ®" AVEC BAS-FLANCS N°3 Ht. 1,12 m CONTRE MUR ET AUGES Ø30 AG AU SOL

S.A. R.THEBAULT

Siège social et usine : ZI de Saint-Eloi - Plouédern - 29800 LANDERNEAU

Tél : 02 98 21 63 63 - Fax : 02 98 21 34 11

Usines à : Maunon (56430) et Verneuil S/Avre (27130)

- Des équerres inox de part et d'autre du Bas-flanc assurent une bonne tenue de l'ensemble.
- Code sachet (Bride + équerres + boulonnerie) : 081109

- La fixation en bout du tube galva. est assurée par Kit jonction inox pour tube Ø26,9 "boulons" à la cloison. Code Kit : 081098

Code sachet : 082211

- Tuyau de descente soupe fixé contre le Bas-flanc à l'aide d'étriers.
- A sa base, prévoir un coude en Y tangent à l'auge afin d'assurer une bonne répartition de la soupe, sans éclaboussures.

Encombres et nombre de places à définir

Code sachet : 073530

Bas-flanc N°3 Ht. 1,12 m Larg. 70 cm

Code Article : 611298

Poids : 78,5 Kg

Existe aussi : Bas-flanc N°4 Ht. 1,12 m Larg. 50 cm

Code Article : 611299

Poids : 57,5 Kg

- Margelle béton Ep. 4/6 cm Long. 43, 48, 53 ou 58 cm. Profondeur 19 ou 39 cm suivant Bas-flanc. (collée au sol + mortier de scellement sur les cotés).

Le Tube galva. Ø26,9 (Code 073681) (Long. 6,50 m à couper) bloqué à l'aide d'une bride inox assure deux fonctions :

- Garantit une stabilité au Bas-flanc
- Empêche l'animal de grimper dans l'auge.

Code sachet (Bride + équerres + boulonnerie) : 081109

Passage soupe : 135 mm

- L'auge Ø30 AG est collée au sol et reçoit le Bas-flanc inox.
- Cette auge en béton polyester vous garantit une hygiène parfaite de part sa forme, son bord anti-gaspi et sa disponibilité en grande longueur (moins de joints).

- La fixation en bout du tube galva. est assurée par Kit jonction inox pour tube Ø26,9 "chevilles" au mur.
- Code Kit : 081097

- La liaison entre deux tubes galva est assurée par un manchon inox à recouvrement avec deux vis de serrages. Code Kit Raccord : 080425

Code sachet : 071115