SAS R. THEBAULT

ZI de St Eloi - 8 rue des Glénan - 29800 PLOUEDERN
Tél. 02 98 21 63 63 - Fax 02 98 21 34 11
Site Internet : http://www.robert-thebault.fr - e-mail : info@robert-thebault.fr
Usine à MAURON 56430 - ZI de la Planchette - Tél. 02 97 22 74 34 - Fax 02 97 22 74 06
Usine à VERNEUIL S/AVRE 27130 - ZI av. R. Zaigue - Tél. 02 32 32 31 31 - Fax 02 32 60 35 10

CE

09
EN 12737

Déclaration des Performances / Document d'accompagnement
CAILLEBOTIS EN BETON POUR BETAIL

***Identification de l'organisme notifié* : 1164**
***N° de certificat CE du CPU* : 1164 - CPR - CB 001**
N° 07

1	Code d'identification unique du produit type	***Caillebotis pour bétail***		
2	Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction	Caillebotis pour bétail - Date de fabrication : voir marquage produit		
3	Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant	Caillebotis pour bétail		
4	Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant	***S.A.S. R.THEBAULT - Landerneau*** ***8 rue des Glénan*** ***29800 PLOUEDERN***		
5	Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire	Non applicable		
6	Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction	Niveau 2+		
7	Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée	Le CERIB, organisme notifié n°1164 : • a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+ ; • a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production.		
8	Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée	Non applicable		
9	Performances déclarées	***Caractéristiques essentielles***	***Performances***	***Spécifications techniques harmonisées***
		Résistance à la compression du béton	C40/50	EN 12737 : 2004 + A1 : 2007
		Résistance ultime à la traction et limite d'élasticité en traction des aciers	Acier pour béton armé : Rm = 515 N/mm² Re = 500 N/mm²	
		Résistance mécanique	Voir catalogue	
		Résistance au feu	A1	
		Durabilité vis-à-vis de la corrosion	XD3	
		Dispositions constructives	Longueur : 400 à 3500 mm Largeur : 400 à 1000 mm Epaisseur : 50 à 180 mm Largeur poutrelle : 46 à 180 mm Ecartement : 10 à 38 mm Autres informations : voir catalogue	
10	Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.			

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
Philippe MAZET
Directeur Général
A Plouedern, le 1er octobre 2016