



SAS R. THEBAULT

ZI de St Eloi - 8 rue des Glénan - 29800 PLOUEDERN

Tél. 02 98 21 63 63 - Fax 02 98 21 34 11

Site Internet : <http://www.robert-thebault.fr> - e-mail : info@robert-thebault.fr

Usine à MAURON 56430 - ZI de la Planchette - Tél. 02 97 22 74 34 - Fax 02 97 22 74 06

Usine à VERNEUIL S/AVRE 27130 - ZI av. R. Zaugue - Tél. 02 32 32 31 31 - Fax 02 32 60 35 10



05

Déclaration des Performances / Document d'accompagnement CONDUITS DE FUMÉE SIMPLE ET MULTI-PAROIS

Identification de l'organisme notifié : **1164**

N° de certificat CE du CPU : **1164 - CPR - CF 006**

N° 08

1	Code d'identification unique du produit type	Conduits simple paroi T300 N2 D 3 O(100)		
2	Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction	Conduit simple paroi T300 N2 D 3 O(100) - Date de fabrication : Voir marquage produit		
3	Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant	Conduits de fumée		
4	Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant	S.A.S. R.THEBAULT - Landerneau 8 rue des Glénan 29800 PLOUEDERN		
5	Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire	Non applicable		
6	Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction	Niveau 2+		
7	Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée	Le CERIB, organisme notifié n°1164 : • a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+ ; • a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production.		
8	Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée	Non applicable		
9	Performances déclarées	Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
		Perméabilité aux gaz/fuite	Classe de pression : N2	EN 1858 : 2008 + A1 : 2011
		Résistance à l'écoulement	0,003 m	
		Résistance thermique	• 20 x 20 ht 33 plein : 0,09 m²K/W • 20 x 20 ht 33 alvéolé : 0,14 m²K/W • 25 x 25 ht 25 plein : 0,10 m²K/W • 25 x 25 ht 33 alvéolé : 0,17 m²K/W • 20 x 40 ht 25 plein : 0,10 m²K/W • 20 x 40 ht 25 alvéolé : 0,12 m²K/W • 30 x 30 ht 25 plein : 0,10 m²K/W	
		Résistance au feu se propageant de l'intérieur vers l'extérieur	T300 O(100)	
		Résistance au feu se propageant de l'extérieur vers l'intérieur	PND	
		Réaction au feu	A1	EN 1858 : 2008 + A1 : 2011 Décision 96/063/EC amendée
		Résistance à la compression : hauteur structurelle	> 50 m	EN 1858 : 2008 + A1 : 2011
		Résistance à la flexion hauteur maximale sans appui (4,5 x plus petite dimension latérale extérieure)	• 20 x 20 ht 33 plein : 1,35 m • 20 x 20 ht 33 alvéolé : 1,62 m • 25 x 25 ht 25 plein : 1,575m • 25 x 25 ht 33 alvéolé : 1,935 m • 20 x 40 ht 25 plein : 1,35 m • 20 x 40 ht 25 alvéolé : 1,35 m • 30 x 30 ht 25 plein : 1,8 m	
		Durabilité : Chimique Corrosio Abr osio Gel /Dé	D 3 Conforme PND	
		Substances dangereuses	Conforme à la réglementation	

10	Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.			
----	---	--	--	--

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Philippe MAZET

Directeur Général

A Plouedern, le 1er octobre 2016